



texturacrill quartzolit

1. UTILIZAÇÃO

Revestimento decorativo texturizado acrílico hidrorrepelente, lavável e de alta resistência para uso externo e interno.

Indicado para aplicação sobre argamassa de emboço desempenado, placa cimentícia, superfícies com pinturas PVA ou acrílica. Para outras bases, consultar a Weber.

2. COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

Não recomendamos a utilização e/ou misturas com outros produtos sem a orientação do Weber.

3. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A deposição de poeira e fuligem é mais acentuada em superfícies rústicas que em superfícies lisas, e também depende de fatores alheios ao nosso controle, como localização, proteção (beiral, rufo e pingadeira) e posição da parede pintada, frequência de chuvas e direção dos ventos.
- Aguardar cura completa do emboço aplicado (mínimo 28 dias).
- Antes da aplicação da textura acrílica quartzolit, utilizar fundo selador pigmentado na cor da textura escolhida, onde sua função é uniformizar o substrato aumentando o rendimento do revestimento decorativo texturizado. Aguardar secar por no mínimo 6 horas para aplicação da textura acrílica.

4. PREPARO DE BASE

- A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da textura acrílica quartzolit.
- Antes de iniciar a aplicação, observe as orientações abaixo:

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br

Tipo de superfície	Tratamento
Reboco novo	- Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo selador na cor do acabamento
Imperfeições profundas	- Corrigir com reboco externo quartzolit, multimassa uso geral ou monocapa base quartzolit e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). - Após secagem aplicar o fundo selador na cor do acabamento.
Manchas de gordura	- Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo selador na cor do acabamento.
Partes mofadas	- Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo selador na cor do acabamento.

5. MISTURA

- Para fazer a mistura do produto, usar somente água limpa até ao máximo de 10% sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual para evitar diferenças na tonalidade.
- Não adicionar à mistura nada que não tenha sido recomendado pela Weber.

6. APLICAÇÃO

- Antes da aplicação da textura acrílica quartzolit, aplicar uma demão de fundo selador acrílico na cor da textura escolhida com rolo de lã.
- Esperar secar no mínimo 6 horas.
- Para aplicação da textura acrílica quartzolit, espalhar o produto com um rolo de textura alveolar ou similar (rolo para chapisco ou textura rustica tipo "cabelo de anjo" Tigre 1352 ou Atlas 1155) em movimentos suaves, sempre no mesmo sentido.
- Nunca interrompa o processo de aplicação no meio do pano para evitar emenda de cores.

Para maiores informações, consultar a Weber.

7. LIMPEZA

Limpe as ferramentas com água e sabão.

8. CONSUMO

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



- 1,1 kg/m² a 1,3 kg/m² (textura baixa)
- 1,4 kg/m² a 1,7 kg/m² (textura média)
- 1,8 kg/m² a 2,4 kg/m² (textura alta)

OBS: Consumos e rendimentos devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão, recomenda-se um teste prático antes do uso.

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem;
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
- Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos;
- Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido, não provocar vômito; Consulte um médico levando esta embalagem.
- Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.weber.com.br ou pelo SAC 0800 709 6979.

10. EMBALAGEM

Balde de 25kg.

11. CORES

Disponível em 12 cores.

12. VALIDADE

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

NOTA: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou de superfície, temperatura, condições climáticas e locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Nesses termos, o rendimento e desempenho podem apresentar variações.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br