# rodapé quartzolit

**Impermeabilizante e endurecedor de superfície para paredes e rodapés**

**1. Descrição:**

**rodapé quartzolit** é um produto à base de água desenvolvido especialmente para impermeabilização e endurecimento de superfície em paredes e rodapés. **rodapé quartzolit** penetra no substrato formando uma barreira impermeável e invisível.

**2. Usos:**

- Prevenção de umidade em substratos emboçados ou rebocados
- Tratamento de eflorescências e mofo
- Impermeabilização e endurecimento de superfícies para substratos fracos e pulverulentos

**3. Vantagens:**

- Elevada penetração
- Mantém inalterada a aparência dos substratos
- Resistente à radiação ultravioleta

**4. Instruções de uso:**

**4.1. Mistura:**

As superfícies devem estar limpas, isentas de contaminantes, como óleos, graxas e materiais soltos. Pasta de cimento, pinturas existentes, vestígios de umidade, mofo ou fungos devem ser removidos antes da aplicação do produto. Lavar a superfície com água e remover empoçamentos. Aguardar a secagem superficial do substrato antes da aplicação.

**4.2. Aplicação:**

A aplicação deve ser feita com broxa, pincel ou rolo de lã. Aplicar o produto de forma a saturar completamente o substrato. Para substratos mais porosos, pode ser necessário aplicação de segunda demão. Aguardar secagem da primeira demão para posterior aplicação da segunda. Considerar tempo de secagem entre demãos de 24h. O tempo total de cura do rodapé para liberação de acabamento é de 3 dias.

**5. Propriedades e características:**

| | |
|---|---|
| **Composição básica:** | Copolímero Acrílico |
| **Massa Específica:** | 1,010 kg/dm³ |
| **Teor de sólidos:** | 16% |
| **Tempo de secagem entre demãos:** | 24 horas |
| **Tempo total de cura:** | 3 dias |

**6. Consumo teórico aproximado:**

**rodapé quartzolit:** 0,200L a 0,300L/m2/demão.

**7. Fornecimento e armazenagem:**

**rodapé quartzolit:** é fornecido em embalagens de 1L e 3,6 L. Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

**8. Precauções:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

***IMPORTANTE:*** *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da* ***Weber****, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

*Documento revisado em abril de 2017*

**Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção**
Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br