lixa massa quartzolit

1. UTILIZAÇÃO

Lixa com costado de papel leve para utilização em paredes com massa corrida, massa acrílica, gesso, rebocos, argamassas, etc. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da superfície, proporcionando excelente acabamento. Obs.: Produto desenvolvido para construção. Aplicação em lixamento de massa corrida, tintas de parede, depressões e ondulações de aplicações de massa nas paredes e respingos de tinta.

2. VANTAGENS

- Fácil de utilizar.
- Excelente acabamento.
- Flexível.
- Alto rendimento.

3. BASES PARA APLICAÇÃO

Massa corrida, massa acrílica, gesso, rebocos, argamassas, tintas de parede, etc.

4. COMPOSIÇÃO

Tipo de Grano: Oxido de Alumínio Marrom
Adesivo: Amido/UF
Disponibilidade Granulométrica: 80-100-120-150-180-220
Cor: vermelha
Disponível: embalagem plástica.

5. NCM: 68052000

68052000- Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, Mica ou de Matérias Semelhantes. Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo. Aplicados apenas sobre papel ou cartão.

6. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

7. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

A **lixa massa quartzolit** é fornecida em pacote de plástico selado, contendo dois pacotes de 50 unidades, totalizando 100 unidades. Armazene em uma área coberta, seca e ventilada. Proteja a embalagem contra danos físicos. Use e armazene com ventilação adequada. Mantenha a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Esses recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser descartados em locais apropriados.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da* **Quartzolit**, *como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.*