



## BOLETIM TÉCNICO

# removedor de rejunte polimérico acrílico e epóxi quartzolit

Limpador pós-obra para resíduos de argamassas e rejuntas de base acrílica ou epóxi em diversos tipos de mancha como silicone, tintas, vernizes e colas.

### 1. INDICAÇÕES

- Tipos de sujeira: resíduos de argamassas e rejuntas de base acrílica ou epóxi.
- Base de aplicação: cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais como: Miracema, São Tomé, Mineira, Goiás e Ardósia.
- Locais/Ambientes: uso interno e externo.

### 2. Diluição

- Pronto para uso.

### 3. APLICAÇÃO DO PRODUTO

#### O QUE FAZER?

Produto pronto para uso. Não misture com água.

**Antes da aplicação** Proteja superfícies metálicas (ferro, alumínio, zinco, etc.) e pinturas especiais.

**Aplicação** Aplique-o diretamente na superfície a ser limpa com auxílio de uma espátula de plástico, trincha ou pincel.

**Tempo de ação** Tempo de secagem de rejunte de 48 horas é o que valente a 10 a 20 minutos de contato do produto o mesmo serve para 72 horas para 30 minutos a 1 hora em contato.

**Segurança** Utilize luva durante a aplicação do produto.  
Caso o produto entre em contato com a pele, imediatamente lave com água em abundância.

**Limpeza** Para revestimentos polidos, após o tempo de ação, faça a remoção dos resíduos com o auxílio de uma espátula de plástico ou fibra macia e, para revestimentos rústicos, utilize uma fibra de limpeza pesada.

Em seguida, enxágue com água em abundância e, caso necessário, repita a aplicação. Finalize com um pano.

### 4. DADOS TÉCNICOS

Aparência	Gel viscoso
Cor	Translúcido
Odor	Característico
Validade	24 meses, a partir da data de fabricação
Rendimento	5 m <sup>2</sup> para cada embalagem de 250 g
Composição	Veículo, 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, solvente, espessante e neutralizante

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº 25351.212303/2022-38



## 5. FORNECIMENTO

Removedor de rejunte polimérico acrílico e epóxi quartzolit é fornecido em pote de 250g.

## 6. ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto na embalagem original, em local seco e arejado, na posição vertical e protegido de sol e calor.

## 7. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

## 8. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

## 9. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

## 10. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em janeiro de 2024