



BOLETIM TÉCNICO cola branca extra quartzolit

A cola branca extra quartzolit é um adesivo à base de PVA (acetato de polivinila) e fácil aplicação. Este produto é especialmente indicado para colagem de artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão, entre outros.

1. INDICAÇÕES

Colagem de madeiras, laminados decorativos, papel, papelão e materiais porosos em geral.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

Pronto para uso, tecnologia à base d'água isento de solventes, flexibilidade, fácil manuseio e limpeza.

3. ANTES DE APLICAR

Verifique suas ferramentas de trabalho. Utilize EPIs.

Prepare as superfícies a serem coladas, que devem estar limpas, planas e secas.

4. APLICAÇÃO

Depois, aplique a cola em uma das superfícies em camadas uniformes e junte as partes imediatamente, antes da secagem total do produto.

Para eventuais dúvidas, consulte o Departamento Técnico da Quartzolit.

4. LIMITAÇÕES

Não utilizar em áreas molháveis, locais em contato permanente com água, áreas com umidade ascendente ou áreas expostas a chuva. Não utilizar para fixação de pisos vinílicos em tetos. Não realizar aplicações diretas em pisos frios como porcelanatos,

cerâmicas, revestimentos epóxi ou poliuretanos. Não aplicar em fórmicas, madeiras e perfil de borracha, nem em substratos metálicos ou locais que tenham movimentações e utilizações de temperaturas maiores que 42°C. Produto não indicado para aplicações em áreas sujeitas à umidade ou ambientes expostos ao sol.

5. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.

6. DADOS TÉCNICOS

Composição	Adesivo à base de PVA (acetato de polivinila)
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.quartzolit.weber
Sólidos/Massa	15,5% a 18,5%
Viscosidade Brookfield RVT (25°C)	5.500 a 8.500 cP
Densidade (25°C)	1,03 a 1,06
Aspecto do filme	Translúcido flexível
Superfície	Não pegajoso
pH (25°C)	4,00 - 6,00

7. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

A cola branca extra quartzolit é fornecida em frascos de 500 g e 1 kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com no máximo 4 frascos de altura (para frascos de 500g e 1 kg). Deve ser protegido de temperaturas abaixo de 5°C, devendo estar estocado em locais ventilados, e longe do sol.

8. VALIDADE

A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 18 meses, desde que armazenado em sua embalagem original.

9. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.

10. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da Quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e



ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

11. TELEFONE PARA CONTATO

Em caso de dúvidas e solicitação de orientação técnica gratuita: SAC Quartzolit - 0800 709 6979

12. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em setembro de 2025.