



## BOLETIM TÉCNICO

# fita crepe azul profissional quartzolit

A fita crepe azul profissional quartzolit é feita de papel crepado com adesivo de resina de borracha, proporcionando ótima aderência. Ideal para aplicação na construção civil, garante fixação eficiente e um acabamento de qualidade. Tamanhos: 18mm x 50m; 24 mm x 50m; 48mm x 50m.

### 1. INDICAÇÕES

- Compatível com diversas superfícies, como massa corrida, vidro, madeira, metais, cerâmica, pedras naturais e superfícies pintadas. Adere bem a maioria das tintas utilizadas na construção, incluindo látex, acrílicas, seladoras, esmalte e verniz. Pode ser aplicado em áreas internas e externas, devido à sua alta resistência aos raios UV.

### 2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Aplicação prática e rápida;
- Flexível para curvas e contornos;
- Forte aderência para melhor fixação;
- Ideal para pintura e acabamento de qualidade.

### 3. APLICAÇÃO

- Certifique-se de que a superfície está limpa e seca;
- Aplique a fita adesiva na área a ser protegida;
- Pressione firmemente com uma espátula para melhor fixação.

#### 4. DADOS TÉCNICOS

Espeçura Padrão ( $\mu$ ) (Medidor espessura digital)	120 $\pm$ 10%
Adesão ao Aço 180° (kgf/pol.) (ASTM 3330)	> 0,300
Tack (mm) (ASTM D3121)	$\geq$ 27
Resistência ao cisalhamento (min/kg) (ASTM D6463)	$\geq$ 12
Alongamento (ASTM 3759)	> 6%
Envelhecimento UV (h) (ASTM G154)	168
Sujeiras e Contaminações	Isento
Transparência /Cor/ Impressão	Isento

#### 5. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.

#### 6. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

As fitas crepe azul profissional quartzolit são fornecidas em rolos de 18mm x 50m, 24mm x 50m, 48mm x 50m. Armazene em local seco e arejado. Manter em um local limpo e seco, em temperatura de 23°C  $\pm$  15°C. Evitar a exposição ao sol. Sua validade é de 36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

#### 7. VALIDADE

Validade de 36 meses, a partir da data de fabricação.

#### 8. LIMITAÇÕES DE USO

- Evite aplicar sobre laca, pinturas úmidas, papel de parede ou superfícies delicadas;
- Remova apenas quando a fita estiver completamente seca;
- Não deixe aplicada por mais de 14 dias para evitar transferência de adesivo.

#### 9. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições.

#### 10. TELEFONE PARA CONTATO

Em caso de dúvidas e solicitação de orientação técnica gratuita: SAC Quartzolit – 0800 709 6979

#### 11. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em março de 2025.