



## BOLETIM TÉCNICO

# fita crepe quartzolit

A fita crepe quartzolit é uma fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado a base de borracha e resinas. Tamanhos: 18mm x 50m; 24 mm x 50m; 48mm x 50m

### 1. INDICAÇÕES:

Indicada para usos gerais em ambiente interno, como:

- Fixação;
- Empacotamento;
- Proteção de superfícies;
- Trabalhos artesanais e escolares;
- Ótima aplicabilidade para mascaramento de pinturas residenciais e prediais.

### 2. PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Excelente adesão;
- Corte fácil e resistente à tração;
- Aplicação sem resíduos ou manchas.

### 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

<b>Cores</b>	Branco
<b>Adesão à placa de aço a 180° (μ)</b>	3.5 ± 0,5 (ASTM 3330)
<b>Espessura padrão (μ)</b>	130 ± 10% (Medidor de espessura digital)
<b>Espessura do papel crepado (μ)</b>	100 ± 10% (Medidor de espessura digital)
<b>Alongamento (%)</b>	> 10 (ASTM 3759)
<b>Poder de adesão (h)</b>	> 1,5 (ASTM 3654)
<b>Tack (mm)</b>	18,9 – 85,3

### 4. APLICAÇÃO

- Destaque a ponta da fita crepe quartzolit;
- Corte a quantidade necessária para aplicação;
- Aplique em local seco e livre de sujeiras;
- Fixe bem para melhor aderência.

### 5. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.

### 6. LIMITAÇÕES DE USO:

Não resistente à exposição solar

### 7. VALIDADE

Validade de 60 meses, a partir da data de fabricação.

### 8. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

Fitas crepe quartzolit são fornecidas em rolos de 18mm x 50m, 24mm x 50m, 48mm x 50m. Armazene em local seco e arejado. Sua validade é de 60 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

### 9. IMPORTANTE:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições. Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso SAC – 0800 709 6979

### 10. DISTRIBUIDO E COMERCIALIZADO POR:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  
– DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.

### 11. REVISÃO DO DOCUMENTO:

Documento revisado em outubro de 2025.